

TEKNİK ÖZELLİKLER

AP360e - AP362e Etiket Aplikatörleri

Şişe Genişliği:	25,4 mm ila 238 mm
Şişe Çapı:	15 mm ila 170 mm
Şişe Tipi:	Silindirik
Bobin İç Çapı:	50 mm ila 76 mm
Bobin Dış Çapı:	203 mm
Taşıyıcı Genişliği:	25,4 mm ila 213 mm
Güç Kullanımı:	12 V DC, 5 A
Güç Beslemesi:	220-240 V AC, 50/60 Hz, 60 Watt
Sertifikasyonlar:	UL, UL-C, CE, FCC Class A
Ağırlık:	7,26 kg
Boyutlar:	340 mm genişlik x 226 mm yükseklik x 328 mm derinlik
Etiket arası boşluk:	Tavsiye edilen: 3,175 mm ila 6,35 mm
Etiket tipi:	Kesilmiş ve sıyrılmış, ara boşluklu etiketler. Şeffaf etiketler kullanılabilir.
Taşıyıcı kalınlığı:	50 mikron ila 250 mikron (çok ince ve/veya çok kaygan taşıyıcılar, tahrik milleri arasında kayabilir ve kötü performans verebilir)
Etiket + tutkal kalınlığı:	125 mikron ila 375 mikron*
Sarım yönü:	Dışa sarım:
Garanti:	36 ay (ürün kaydından sonra)
Üretici:	Primera Technology, Inc.

***Önemli not:** Etiketlerin esnekliği/bükülenebilirliği/rijitliği önemli bir faktördür. Eğer etiket fazla esnense, kalınlığı farketmeksizin kırışık etiketlemeye veya etiketin taşıyıcıdan ayrılmasına sebep olabilir. Polypropylene (PP), polyester ve vinyl etiketler, kağıt etiketlere göre daha az esnekler. Eğer etiketinizin fazla esnek olduğundan şüpheleniyorsanız, cihazı veya etiketleri satın almadan önce mutlaka deneyiniz.