

# TEKNİK ÖZELLİKLER

## LX3000e Renkli Etiket Yazıcı



<b>Baskı Yöntemi:</b>	Boya veya pigment mürekkebi ile termal mürekkep püskürtmeli
<b>Baskı Çözünürlüğü:</b>	600 x 1200 dpi yerel; 1200 x 4800 dpi'ye kadar
<b>Baskı Hızı:</b>	Saniyede 114 mm'ye (4,5") kadar
<b>Damlacık boyutu:</b>	4 pikolitre
<b>Mürekkepler:</b>	CMY, proses siyahı için ayrı yüksek kapasiteli mürekkep kutuları
<b>Baskı kafası:</b>	Kullanıcı tarafından değiştirilebilir, çok kullanımlı baskı kafası
<b>Renkler:</b>	16.7 milyon
<b>Renk Eşleştirme:</b>	ICC renk profilleri dahildir; diğer ortam türleri için özel ICC renk profilleri ekleme yeteneği
<b>Baskı Genişliği:</b>	13 mm (0,5") ila 127 mm (5")
<b>Medya Türleri:</b>	Rulo beslemeli basınca duyarlı etiketler, rulo beslemeli etiketler, yelpaze kıvrımlı etiketler.
<b>Medya Genişliği:</b>	38 mm (1,5") ila 213 mm (8,375")
<b>Baskı Uzunluğu:</b>	13 mm (0,5") ila 610 mm (24")
<b>Medya Beslemesi:</b>	Dahili veya harici
<b>Medya Algılama:</b>	Kalıp kesim etiketler için hareketli şeffaf sensör; siyah ribbonlu etiketler için yansıtıcı sensör; sürekli ve önceden basılmış etiketler kullanılabilir.
<b>Tedarik Rulosu:</b>	76 mm (3") çekirdek üzerinde 152 mm (6") maksimum çap
<b>İşletim Sistemleri:</b>	Windows® 7 - 10 macOS - çok yakında
<b>Kesici:</b>	Yerleşik "pizza tekerleği" tarzı etiket kesici
<b>Mürekkep Seviyesi Uyarısı:</b>	Yazdırılmakta olan grafiklerin mürekkep kullanımına bağlı olarak kalan gerçek baskı sayısını hesaplar.
<b>Etiket Tasarım Yazılımı:</b>	BarTender UltraLite ve NiceLabel Free 2019 DTM Sürümü (Windows) Belight Swift Publisher 5 (Mac) Diğer popüler etiket ve grafik programlarının çoğuyla da kullanılabilir.
<b>Veri Arayüzü/Bağlantıları:</b>	USB 2.0, Kablolu Ethernet
<b>Güç Gereksinimleri:</b>	100-240 V AC, 60 W veya 12 V DC, 5,0 A
<b>Gösterge Işıkları:</b>	Güç, Mürekkep
<b>Kontroller:</b>	Duraklat, Yükle/Besle, Yükle
<b>Sertifikalar:</b>	UL, UL-C, CE, FCC Sınıf B
<b>Ağırlık ve Boyutlar:</b>	16,6 kg 438 mm x 231 mm x 438 mm
<b>Çalışma Sıcaklığı:</b>	10 °C ila 35 °C
<b>Çalışma Nemi:</b>	%10 ila %60 RH (yoğuşmasız)
<b>Mevcut Sürümler:</b>	Boya bazlı mürekkepli LX3000e (074445) Pigmentli mürekkepli LX3000e (074446)
<b>Garanti:</b>	36 ay (ürün kaydından sonra, AB ve EFTA ülkelerinde satın alınan cihazlar için)